



XIOMEL
Confianza y Valor en TI

GABINETE DE PISO EXTERIOR

CODIGO:

SXGPSE16RU

Formato Rieles de Montaje: 19"

Altura útil: **16RU**

Altura Externa: **0.80 mts** (80cm)

Ancho: **0.60 mts** (60cm)

Profundidad: **0.60 mts** (60cm)

ESPECIFICACIONES

ESTRUCTURA

Construcción completamente soldada en acero laminado al frío de 2mm , puertas y techo 1.2mm tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes , acabado en pintura de polvo electrostática.

PUERTA FRONTAL

Abatible 1 hoja con llave Push y Protegido en el marco con caucho para evitar ingreso de agua y polvo

PUERTA POSTERIOR

Desmontable de 1 hoja con chapa, Protegido en el marco con caucho para evitar ingreso de agua y polvo

TECHO

Tipo Sombrero que sobresale 2cm para proteccion de Polvo y Lluvia
Techo con caída hacia la parte frontal de 6cm x 2cm

BASE

Marco de acero de 6 cm. debajo de la base para evitar acceso por el piso de polvo y agua , Acceso por la base para el ingreso de cables

VENTILACION

2 Extractores con proteccion en alto relieve en el lateral de 34 x 17cm.
Rejillas en Paneles Laterales tipo Uña de Gato

RIELES PARA MONTAJE

4 Rieles Zincados (2 frontales y 2 posteriores) de 19" para pernos M6 bajo el estándar EIA-310D

PESO Y CAPACIDAD DE CARGA

47KG peso del gabinete
300KG capacidad de carga

ESTANDARES

1ANSI/EIA RS-310-D, DIN4149I, PART1, IEC297, PART7 y GB/T3047.2 - 42
EIA de 19 pulgadas y las normas ETSI de telecomunicaciones

ACCESORIOS INCLUIDOS

04 ANGULOS ANCLAJE AL PISO DE 5 X 5CM
10 TUERCAS ENJAULADAS
10 PERNOS M6
4 JUEGOS DE LLAVES
HOJA TECNICA



COLOR



GARANTIA :

2 años

